ZÉRO MOUSSE **HYDRO FAÇADE**

Hydrofuge, oléofuge en nanoparticule pour façade

DOMAINE D'UTILISATION :

Permet de traiter spécifiquement les façades composées de matériaux poreux tels que : Mortier, enduit hydraulique, pierre naturelle, etc.

• Protection des murs, façades, ouvrages d'art.
• Protection anti-affiche, antisalissure, anticryptogamique.

Hydrofuge incolore, à très hautes performances, composé de résine en nanoparticules et d'une nano-émulsion de polymère polysiloxane, permettant une pénétration optimale dans les supports. De part sa qualité hydrofuge-oléofuge, il repousse l'eau et retarde la migration des oxydes de carbone.

Ses qualités hydrofuges permettent une protection efficace contre :
- la pénétration des eaux de pluie.
- les dégâts dus au cycle gel/dégel.
- le développement des algues et lichens.
- l'adhérence et la pénétration des pollutions apportant un caractère autonettoyant sous l'action des pluies.

PROPRIETES :

Augmente la durée de vie des matériaux.
Stoppe la pénétration de l'eau de pluie.
Augmente remarquablement l'angle de mouillage du support, lui conférant un effet perlant exceptionnel.
Limite considérablement l'incrustation de la pollution sur les façades.
Protection élevée des bâtiments : excellente tenue aux salissures et aux intempéries.
Entretien très facile de la façade grâce au caractère autonettoyant de l'hydrofuge.
Limite la formation des efflorescences par migration de l'eau.
Supprime les désordres dus au cycle gel/dégel.
Supprime l'infiltration des pluies due au faïençage de certains enduits.
Ne modifie pas la teinte des supports. Reste incolore dans le temps.
Produit non filmogène. Laisse respirer les matériaux, perméable à la vapeur d'eau.
Ne contient pas de solvant, conforme à la directive COV (Composés Organiques Volatiles) limitant l'utilisation des solvants. Ininflammable, non toxique.
Peut s'appliquer sur support légèrement humide ou sec, alcalin ou sur joint de maçonnerie frais.
La taille nanométrique (environ 40 nanomètres des particules du copolymère confère un haut pouvoir de pénétration dans le support. Ainsi l'adhérence et la résistance à l'usure sont nettement améliorées par rapport à un produit classique.

FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINE FRANCE GARANTIE

GARANTIE 10 ANS

ZÉRO MOUSSE

9 RUE DE CONDÉ, BORDEAUX 33000 FRANCE (BUREAU 3) - Tél : 07 45 12 80 47
E-mail : contact@zeromousse.fr - Site internet : www.zeromousse.fr
SIRET : 95311156400035 - TVA : FR35953111564

ZÉRO MOUSSE **HYDRO FAÇADE**

Hydrofuge, oléofuge en nanoparticule pour façade

MISE EN ŒUVRE :

Les supports devront être sains, propres et secs conformément au DTU 59.1 en vigueur ou avec humidité sans excès et non permanente. Attendre 24 heures minimum avant application, après un rinçage ou nettoyage vapeur / haute pression. Les façades doivent être traitées au préalable.
• Application : Prêt à l'emploi, ne pas diluer. S'applique à la brosse ou à l'airless de bas en haut, à saturation du support. Appliquer copieusement 2 couches. La 2ème couche devra être appliquée sur la 1ère encore fraiche. Ne jamais laisser sécher entre les couches.
• Précaution à l'application : Ne pas appliquer en pulvérisation par temps de vent. Protéger les surfaces non poreuses (verre, zinc, alu, peinture, etc.) car le nettoyage du produit sec sera délicates. En cas de projection accidentelle, rincer immédiatement à grande eau. En cas de nettoyage vapeur ou haute pression, bien attendre 12 heures de séchage pour appliquer. Ne convient pas pour traiter les supports non poreux tels que : peinture, métaux, marbre, ardoise naturelle, etc. Un manque de porosité des supports réduira fortement les performances du traitement. Le traitement est optimal lorsqu'une quantité suffisante est appliquée. Suivant l'exposition et le taux d'humidité, la qualité préventive contre le développement des algues et lichens sera plus ou moins efficace. Ne pas appliquer si la pluie ou le gel sont à craindre dans les 2 heures. Ne pas appliquer sur support gelé ou par température inférieure à 10°C. Le traitement aura acquis ses qualités définitives après 2 jours de séchage.

CARACTERISTIQUES (A 20°C ET 50% HUMIDITE RELATIVE) :

• Consommation : 100 à 500 g /m² suivant porosité du support.
• Sec : 2 heures.
• Séchage complet : 48 heures
• Température d'application : 5°C minimum.
• Humidité du support : 10 % maxi.
• Humidité relative ambiante : 75 % maxi.
• Aspect frais : liquide blanc laiteux
• Aspect sec : incolore
• Densité : 1 +/- 0,05 g/cm 3 à 20°C.
• Classification AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 10c/10f
• Nettoyant matériel et tâches éventuelles: SODÉ CLEAN.
• Imperméabilité à l'eau suivant la méthode de la pipe de verre : 100 %.

PREPARATION DES SUPPORTS :

Se reporter à la fiche de données de sécurité.
Craint le gel.
Stocker à l'abri du gel et de fortes chaleurs.
Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Conditionnement : 30 L, 200 L ou 1 000 L.

FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINE FRANCE GARANTIE

GARANTIE 10 ANS GARANTIE

ZÉRO MOUSSE

9 RUE DE CONDÉ, BORDEAUX 33000 FRANCE (BUREAU 3) - Tél : 07 45 12 80 47
E-mail : contact@zeromousse.fr - Site internet : www.zeromousse.fr
SIRET : 95311156400035 - TVA : FR35953111564