ZÉRO MOUSSE **PANNEAUX SOLAIRES**

Nettoyant spécial panneaux solaires

PRESENTATION :

Nettoyant spécial des panneaux photovoltaïques, solaires et thermiques.
Un panneau photovoltaïque encrassé peut perdre de 5 à 15 % de rendement.
Un nettoyage régulier optimise le rendement.

APPLICATIONS :

S'emploie sur les supports non absorbants tels que :
- Panneaux photovoltaïques, solaires, thermiques.
- Tous types de vitrages (vérandas, lucarnes toiture, etc.).
- Métaux bruts ou peints (alu, zinc, cuivre, etc.).
- Plastique, PVC, caoutchouc, etc.

Elimine les salissures qui encrassent les panneaux :
Pollution atmosphérique, industrielle, urbaine, agricole (labours, moissons, etc.), fientes d'oiseaux, pollen, pluie de sable, poussière, etc.
Ne contient pas de solvant pétrolier.
Produit composé de matières facilement biodégradables.
N'est pas nuisible pour l'environnement, ne présente pas de danger pour la nature.
Sans attaque sur les divers composants des panneaux : verre, aluminium, caoutchouc, PVC, zinc, peinture, etc.
Parfum citron vert : odeur agréable à l'utilisation.

MODE D'EMPLOI :

Attention : Il est impératif de ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil.
Travailler à la fraîche de préférence.
Le nettoyage peut être effectué à tout moment de l'année.
Il est conseillé d'effectuer un nettoyage 2 fois par an surtout si la pluviométrie est faible.
Les périodes les mieux adaptées restent le printemps et l'automne.
La cadence de nettoyage sera variable en fonction de l'exposition aux pollutions, à la végétation, de la pluviométrie, de la pente de l'installation, etc.

Produit concentré toujours diluer à l'eau (ne pas employer pur).
• S'applique en pulvérisation basse pression de BAS en HAUT.
• Rincer à l'eau claire de BAS en HAUT et passer la raclette à vitre pour obtenir une surface rapidement sèche.
• Sur surfaces très encrassées : effectuer un léger brossage au balai brosse (souple) ou avec un mouilleur à vitre.
Ne pas laisser sécher avant brossage ou rinçage.

Dilutions :
- Nettoyage courant à 1 % : 0.05 L pour 4.95 L d'eau
- Surface très encrassée à 3 % : 0.150 L pour 4.85 L d'eau

IMPORTANT : dans tous les cas, ne jamais utiliser de solution supérieure à 3 %.
Consommation : 1 L de solution pour 6 à 8 m².

EMBALLAGES ET STOCKAGE :

Fut de 30 kg.
Stocker à l'abri du gel.

FABRIQUÉ EN FRANCE

ORIGINE FRANCE GARANTIE

EXCELL +

ZÉRO MOUSSE

NETTOYAGE VAPEUR ECOLOGIQUE & TRAITEMENT HYDROFUGE

9 RUE DE CONDÉ, BORDEAUX 33000 FRANCE (BUREAU 3) - Tél : 07 45 12 80 47
E-mail : contact@zeromousse.fr - Site internet : www.zeromousse.fr
SIRET : 95311156400035 - TVA : FR35953111564